

## **DEUREN RFOO TYPE III (MET THERMISCHE ONDERBREKING)**

### **Technische kenmerken**

- Deurbladdikte 73 mm
- Isolatie 70 mm (PU of rotswol)
- Plaatdikte 1,5 mm
- Deurtype Dubbele opdek
- Kadertype Blokkader (80 mm)
- Kleur (volgens de RAL-kaart):
  - o 20 standaardkleuren inclusief de prijs
  - o Andere kleuren mogelijk mits meerpijs
- Thermische isolatie:
  - o 1,5 W/m<sup>2</sup>K voor enkele deuren
  - o 1,3 W/m<sup>2</sup>K voor dubbele deuren

### **Opties deurgeheel**

- Bovenpaneel of zijpaneel:
  - o Vol paneel
  - o Paneel met beglazing
  - o Paneel met rooster

***THERMISCHE ONDERBREKING HEEFT WEINIG NUT BIJ PANEEL MET ROOSTER***
- Beglazing ingebouwd in deurblad
- Rooster ingebouwd in deurblad

***THERMISCHE ONDERBREKING HEEFT WEINIG NUT BIJ DEUR MET ROOSTER***

- Inbraakwerende uitvoering:
  - o WK2 (enkele + dubbele deur)
  - o WK3 (enkele + dubbele deur)
- Geluidswerende uitvoering
  - o 47 dB (enkele + dubbele deur)
  - o 56 dB (enkele + dubbele deur)

***GELUIDSWEREND 56 dB IS SLECHTS MOGELIJK TOT BEPAALDE AFMETINGEN***
- Muuromvattende deurkader:
  - o Opgegoten
  - o Opgeschuimd

***THERMISCHE ONDERBREKING VERVALT BIJ MUUROMVATTENDE KADER***
- Afwerkprofielen en/of afwerkkader
- ...